

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование
Всесезонные колёсные шины для легковых, грузовых и спецтранспорта
1.2 Основание и цель приобретения оборудования
Основание: На основании годовой заявки 2022 г Цель: Эффективное эксплуатация автотранспортов ООО «Шуртанского ГХК».
1.3 Сведения о новизне(год производства/выпуска оборудования)
Продукция должна быть новой, не восстановленной, а также не должна иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при его использовании, не бывшей в употреблении, свободной от прав третьих лиц и не являться выставочным образцом. Продукция должна быть выпущена не ранее 2022 года.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1 Основные технические требования
<p>Продукция должна соответствовать следующим техническим требованиям качественным характеристикам (функциональные характеристики; технические свойства</p> <p>В автошинах не допускаются следующие производственные дефекты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расслоения в каркасе, брекеру и борте; - отслоения протектора, боковины, герметизирующего слоя; - гребень по протектору с выпрессовкой ткани (для автошин с текстильным брекером); - запрессовка твердых включений на внутренней поверхности каркаса с повреждением первого слоя; - механические повреждения (проколы сквозные, порезы до корда); - просвечивание нитей металлокорда в каркасе и подканавочном слое; - трещины на покровных резинах; - отставание нитей корда по первому слою каркаса; - отрыв и отслоение герметизирующего слоя по внутренней поверхности каркаса и на бортах; - наплыв по носку и пятке борта с просвечиванием и выходом металлокорда. <p>Цельнометаллокордные шины дополнительно сортируют по результатам рентгенодефектоскопии.</p> <p>В камерах не допускаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - механические повреждения; - расхождения стыка; - пористость стенок; - посторонние включения. <p>В ободных лентах не допускаются механические повреждения.</p> <p>Шины должны соответствовать ГОСТ Р 41.54-99 в части испытаний на безотказность в зависимости от скорости и нагрузки</p>
2.2 Требования по надежности
Продукция должна соответствовать самому высокому техническому уровню и высочайшим нормам и требованиям для данного типа товара на момент его изготовления
2.3 Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению.



Упаковка продукции, ее размер должны обеспечивать сохранность груза во время транспортировки, осуществляться в соответствии с требованиями завода-изготовителя и предотвращать механические повреждения.

Маркировка продукции должна выполняться на русском языке, иметь четкие обозначения с указанием изготовителя, номера партии и даты изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемой товара.

Требования к условиям отгрузки: Доставка осуществляется силами и транспортом Поставщика по адресам заказчика.

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

3.1 Порядок сдачи и приемки

Гост 4754-97

Шины принимают сопровождением одним документом о качестве, содержащим:

- товарный знак и (или) наименование изготовителя;
- обозначение, модель и количество шин;
- обозначение настоящего стандарта;
- номер партии;
- дату отгрузки;
- результаты проведенных испытаний или подтверждение соответствия шин требованиям настоящего стандарта.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Срок поставки товара 1 месяц со дня подписания договора.

Доставка продукции до склада Заказчика

Адрес: Республика Узбекистан, Кашкадарьинская область, Гузарский район, п.Шуртан, 180300

1	Автошина Дамас	155R12	шт	16
2	Автошина Ласетти/Коболт	195/65 R15	шт	56
3	Автошина Газель/Нива	185/75 R16	шт	12
4	Автошина Хюндай Туксон	225/65 R17	шт	4
5	Автошина Каптива	245/65R18	шт	4
6	Автошина Трекер	215/65 R18	шт	8
7	Автошина Паз – 32053	8,25 R20	шт	162



8	Автошина Исузу NP-21/26	7,50 R16	шт	168
9	Автошина Исузу NP-26	215/75 R17.5	шт	36
10	Автошина Камаз/Зил	9.00 R20	шт	28
11	Автошина Зоолион/Урал	12.00 R20	шт	10
13	Автошина прицепа Мерседес Бенц	385/65 R22.5	шт	8
14	Автошина прицепа Мерседес Бенц	315/80 R22.5	шт	14
16	Автошина вилочные автокар Хюндай (целнолитый)	5.00-8	шт	32
17	Автошина вилочные автокар Хюндай (целнолитый)	6.50-10	шт	16
18	Автошина вилочные автокар Гудсенсе (целнолитый)	6.00-9	шт	20
19	Автошина вилочные автокар Гудсенсе (целнолитый)	7.00-12	шт	12
20	Автошина вилочные электроавтокар Титан (целнолитый)	16x6-8	шт	4
21	Автошина вилочные электроавтокар Титан (целнолитый)	18x7-10	шт	4
22	Автошина вилочные автокар Гудсенсе	8.25-15	шт	6
23	Автошина трактора Арион	420-85 R28	шт	2
24	Автошина трактора Арион	520-85 R38	шт	2
25	Автошина трактора New Holland	13,6-28	шт	2
26	Автошина трактора New Holland	8,3-24	шт	2
27	Автошина трактора TS 5060	16,9-34	шт	2
28	Автошина трактора TS 5060	13,6-24	шт	2
29	Автошина трактора Беларусь	18,4-34	шт	2
30	Автошина трактора Беларусь	15,5-38	шт	2
31	Автошина трактора Беларусь	14,9-24	шт	4



5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества на поставляемый товар - не менее 12 месяцев со дня поставки.

Поставщик несет ответственность за убытки в связи с поставкой некачественного товара. Замена некачественной товар должна быть произведена в течение 1 месяца с момента получения уведомления от Заказчика.

Инициатор/Заказчик:

Начальник СОАТ:

И. Курбанов И. Курбанов

Старший механик СОАТ:

О. Жураев О. Жураев

Инженер по техническому

производству СОАТ:

Б. Бойматов Б. Бойматов

Экономист СОАТ:

З. Маматов З. Маматов

Ведущий инженер СУМТР:

М. Юсупов М. Юсупов

