



ООО "Шуртанский газо-химический комплекс"

180300, Узбекистан. Кашкадарья. г. Гузар, пос. Шуртан

СПИСОК

Полиэтиленовых шлангов и соединительных деталей для системы капельного орошения

| № | Наименование продукции | Длина выпускаемых труб | Ед. изм |
|----|---|------------------------|---------|
| 1 | П/э капельный шланг для СКО Д-16 мм, эммитторная (шаг 30см), толщина стенки 0,19 мм | Рулон до 2000 метров | ПМ |
| 2 | П/э капельный шланг для СКО Д-16 мм, эммитторная (шаг 20см), толщина стенки 0,19 мм | Рулон до 2000 метров | ПМ |
| 3 | П/э капельный шланг для СКО Д-22 мм, эммитторная (шаг 30см) | Рулон до 2000 метров | ПМ |
| 4 | П/э капельный шланг для СКО Д-22 мм, эммитторная (шаг 20см) | Рулон до 2000 метров | ПМ |
| 5 | Шланг Д-16 мм x 1,0 мм | Рулон до 500 метров | ПМ |
| 6 | Шланг Д-16 мм x 2,0 мм | Рулон до 500 метров | ПМ |
| 7 | Шланг Д-63 мм x 1,2 мм | Рулон до 100 метров | ПМ |
| 8 | Шланг Д-75 мм x 1,2 мм | Рулон до 100 метров | ПМ |
| 9 | Шланг Д-90 мм x 1,4 мм | Рулон до 50 метров | ПМ |
| 10 | Шланг Д-110 мм x 1,4 мм | Рулон до 50 метров | ПМ |
| 11 | Тройник Д-16мм | | ШТ |
| 12 | Переходник Д-16мм | | ШТ |
| 13 | Переходник Д-16x110мм | | ШТ |
| 14 | Гайка Д-16мм (для тройника) | | ШТ |
| 15 | Гайка Д-16мм (для переходник Д-16x110мм) | | ШТ |
| 16 | Гайка Д-16мм (для переходника) | | ШТ |

Номинальный внутренний диаметр (мм) капельных шлангов: 12±0.3; 16±0.3; 20±0.3; 25±0.3

Скорость подачи воды эмиттерами: 2.0±0.3 л\ч (0,1 МПа)

Полиэтиленовых шлангов и соединительных деталей для капельного орошения выпускаются на оборудовании фирмы "Tanshan ZhiFu Plastic Machinery Co.LTD" (SJ-55, ZF-600, SJ-90) КНР.

Отд. Маркетинг: тел: (0375) 552-41-47 / телеграм-бот: @SGCCuz_bot /Email: marketing9@sgcc.uz