







“Sho‘rtan gaz kimyo majmuasi” MChJ ehtiyojlari uchun folgaizol (folgali isitgich) xarid qilish uchun <b>ТЕХНИК TOPSHIRIQ</b>	<b>ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ</b> на закупку фольгоизол (фольгированного утеплителя) для нужд ООО «Шуртанский ГХК»
<b>1. UMUMIY MA'LUMOT</b>	<b>1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ</b>
<b>1.1 Nomlanishi</b>	<b>1.1 Наименование</b>
Folgaizol ( folgali isitgich).	Фольгоизол (фольгированного утеплителя)
<b>1.2 Tovarni sotib olishning asos va maqsadi</b>	<b>1.2 Основание и цель приобретения товара</b>
Asos: 2024 yil uchun MTS yillik buyurtmasi. Maqsad: quvurlarni izolyatsiyalash, shamollatish va boshqalar uchun.	Основание: Годовая заявка РМЦ на 2024 год. Цель: для утепления трубопроводов, вентиляции и т. д..
<b>1.3 Yangilik haqida ma'lumot</b>	<b>1.3 Сведения о новизне</b>
Taqdim etilgan tovarlar yangi va foydalanilmagan bo'lishi kerak.	Поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным.

**2. TEXNIK TALABLAR / ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

<b>2.1 Asosiy texnik talablar</b>	<b>2.1 Основные технические требования</b>
<b>GOST 32314-2012; EN 13162:2008 bo'yicha ishlab chiqarilishi kerak</b>	Должно изготавливаться согласно <b>ГОСТ 32314-2012; EN 13162:2008</b>
Qalinligi – 50 mm Uzunligi – 12 500 mm Eni – 1 200 mm Bir rulon qadoqlash uchun m <sup>2</sup> miqdori - 15m <sup>2</sup> Xususiyatlari – allyuminiyfolga bilan qoplangan yengil shisha tolali mineral vata Qo'llash harorati -60 ° C dan +270 ° C gacha Folga bilan qoplangan sirtidagi harorat +100° C dan oshmasligi kerak Zichlik - 11 kg/m <sup>3</sup> Bir paketdagi miqdor - 0,75 m <sup>3</sup> Material turi – rulon Folganing alyuminiy sirt qoplamining qalinligi 0.5 mm dan kam bo'lmasligi shart. GOST 7076-99 bo'yicha issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti, 110, Vt / (m * K), ko'p emas - 0,041 Yonuvchanlik guruhi, GOST 30244-94 - Yonuvchan bo'lmagan (NG) asosida kam alangali (G1)	Толщина – 50 мм Длина – 12 500 мм Ширина – 1 200 мм Кол-во м <sup>2</sup> в упаковке - 15м <sup>2</sup> Свойства – легкие маты из минеральной ваты на основе стекловолокна, покрытые алюминиевой фольгой. Температура применения – от -60°С, до +270°С Температура на поверхности- оклеенной фольгой не должна превышать +100° С Плотность – 11 кг/м <sup>3</sup> Количество в упаковке, - 0.75 м <sup>3</sup> Вид материала – рулон Толщина алюминиевого поверхностного покрытия фольги не должна быть менее 0,5 мм. Коэффициент теплопроводности по ГОСТ 7076-99, λ10, Вт/(м*К), не более – 0,041 Группа горючести, ГОСТ 30244-94 - Слабогорючий (Г1) на негорючей основе (НГ)
<b>Miqdori - 20 rulon</b>	<b>Количество - 20 рулонов</b>

<b>3. Yetkazib berish va qabul qilish qoidalariga nisbatan talablar</b>	<b>3. Требования по правилам сдачи и приемки</b>
<b>3.1 Yetkazib berish va qabul qilish tartibi</b>	<b>3.1 Порядок сдачи и приемки</b>
Tovarlar metall namunalari sinov o'tkazilgandan so'ng qabul qilinadi. Mahsulotlarning miqdori va sifatiga muvofiqligini qabul qilish va kirish tekshiruvi Buyurtmachining omborida amalga oshiriladi. Agar etkazib berilgan tovarlar buyurtma qilingan texnik shartlarga mos kelmasa yoki tovarlar kiruvchi sifat	Товар принимается после выборочного испытания на образцах металла. Приемка и входной контроль Производства на соответствие количеству, качеству выполняется на складе Заказчика. В случае несоответствия поставляемого товара с заказной спецификацией или если товар не прошел входной контроль качества, Поставщик обязан заменить его

shartlarga mos kelmasa yoki tovarlar kiruvchi sifat nazoratidan o'tmasa, Yetkazib beruvchi uni etkazib berish shartnomasida belgilangan muddatda almashtirishga majburdir. Tovarlarni almashtirishda transport xarajatlari tovar yetkazib beruvchi tomonidan qoplanadi.	входной контроль качества, Поставщик обязан заменить его в течение срока, указанного в договоре на поставку. Транспортные расходы при замене товара берет на себя Поставщик товара.
<b>3.2 Tovarlarni etkazib berishda texnik va boshqa hujjatlarni mijozga topshirishga qo'yiladigan talablar</b>	<b>3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров</b>
Mahsulotga quyidagi hujjatlar ilova qilinishi kerak: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiallar uchun sertifikat;</li> <li>• Ishlab chiqaruvchidan muvofiqlik sertifikati;</li> <li>• Mahsulot xavfsizligi ma'lumotlar varag'i.</li> <li>• Ishlab chiqaruvchi tomonidan berilgan mahsulot sifati sertifikati;</li> </ul>	Tovar должен сопровождаться следующей документацией: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Сертификат на материалы;</li> <li>• Сертификат соответствия завода изготовителя;</li> <li>• Паспорт безопасности товара.</li> <li>• Сертификат о качестве товара, выписанного производителем;</li> </ul>
<b>4. YETKAZIB BERISH MIQDORI, QADOQLANISH, JOYI VA MUDDATI BO'YICHA TALABLAR</b>	<b>4. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ</b>
Soni: 20 rulon Yetkazib berish vaqti va joyi yetkazib beruvchining taklifi va shartnoma bilan belgilanadi.	Количество: 20 рулонов Время и место доставки определяется предложением поставщика и договором.

Tuzuvchilar/Разработчики:	
Ishonchlilikni boshqarish xizmati boshlig'i: Начальник отдела службы управления надежностью:	 T.Diyorov
Bosh mexanik o'rinbosari: Заместитель главного механика:	 F.Nurmatov
Bosh mexanik xizmati muhandisi: Инженер СГМ:	 F.Botirov
MTRBX yetakchi muhandisi: Ведущий инженер СУМТР:	 U.Hidirov
Mexanik ta'mirlash sexi boshlig'i: Начальник Ремонтно-механического цеха:	 S.Kuvatov
MTS tarmoq boshlig'i: Начальник участка РМЦ:	 Z. Yax'yaev

