

“TASDIQLAYMAN”

“Sho’rtan GKM” MChJ
Bosh direktor o’rinbosari


“ ” 2024 yil.



**“Shurtan GKM” MCHJ ishchilar shaxarchasi hududidagi “99750 sonli
Harbiy qism” uchun “100 o’rinli Oshxona” binosi uchun elctr pechka va
boshqa jihozlar bilan ta’minlash bo’yicha**

TEXNIK TOPSHIRIQ

2024y.

1. UMUMIY QOIDALAR

1.1 Nomi

- | | |
|---|---------------|
| 1. Pishiruvchi pech shkaf (Шкаф жарочный 3-х камерный 1,5кВт 3 ф) | Soni – 1 dona |
| 2. Elektron manti pishirgich
(Мантышница электрическая на 500 шт 2кВт) | Soni – 1 dona |
| 3. Elektr pechkasi 4 o'choqlik
(Плита электрическая 4-х комфорочная не менее 0,5 max 16,8кВт 3Ф) | soni 1 dona |
| 4. Elektr tova (сковорода электрическая объемом 0.1м3 , 6 кВт 3Ф) | Soni – 1 dona |
| 5. Elektr fri tayyolash qurilmasi (фритюрница электрическая 6 кВт 3ф) | Soni – 1 dona |

“99750 sonli Harbiy qism” dagi “100 o’rinli Oshxona” binosi uchun

1.3 Yangiligi to’g’risida ma’lumot (i/chiqarilgan yili)

Mahsulot yangi va 2024 yilda ishlab chiqarilgan bo’lishi kerak.


1.4 Ishlab chiqarish bosqichlari/tayyorlanishi

Moddiy texnik baza texnologik jarayon va sertifikatlashtirishga muvofiq ishlab chiqarilgan bo’lishi kerak.

2. TEXNIK TALABLAR

1.1 Asosiy texnik talablar

1. **Pishiruvchi pech shkaf (Шкаф жарочный 3-х камерный 15кВт 3 ф) soni – 1 dona**



Quvvat iste'moli: 15 kVt

O'lchami Uzunligi – 80-90 sm Eni 80-90 – sm Balandligi – 150-160 sm

Pechning haroratini nazorat qilish diapazoni +20 ... + 270 ° C;


Isitish vaqti 30 minut


Quvvat simining uzunligi: 3 m - 6 m

Yuqori sifatli zanglamaydigan po'latdan yasalgan materialdan yasalgan bo'lishi shart


2. **Elektron manti pishirgich (Мантышница электрическая на 500 шт 2кВт)**

Soni – 1 komplet



Quvvat iste'moli: 2 kv
O'lchami 800mm x 700mm x 1670 mm
Quvvat simining uzunligi: 3 m - 6 m
Yuqori sifatli zanglamaydigan po'latdan yasalgan materialdan yasalgan bo'lishi shart
Ponoslar soni 48 dona
Pishirish vaqti 45 daqiqa
Material Нержавеющая сталь 201 304 316
https://maosumachinery.en.made-in-china.com/product/SORtNHXxCjpn/China-Industrial-Food-Steamer-Commercial-Rice-Steamer-Steamer-Cabinet-Automatic-Manufacturer.html?acc=5494762105-lxy&cpn=21714728580-&tgt=&net=x&dev=c-&gid=CjwKCAjw68K4BhAuEiwAylp3ktu2l5GsgkwEd1JLsK9_7el643bXz0gD9EaC0iaThlY5smgfiTn0QBoCV7QQAvD_BwE&kwd=&mtp=&loc=9075973-&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw68K4BhAuEiwAylp3ktu2l5GsgkwEd1JLsK9_7el643bXz0gD9EaC0iaThlY5smgfiTn0QBoCV7QQAvD_BwE
3. Elektr pechkasi 4 o'choqlik (Плита электрическая 4-х комфорочная не менее 0,5 max 16,8 квт 3Ф) soni – 1 dona

O'lchami
Uzunligi – 60-70 sm Eni 50-60 – sm Balandligi – 80-90 sm
Xajmi: 100 litr
Quvvat simining uzunligi: 3 m - 6 m
Yuqori sifatli zanglamaydigan po'latdan yasalgan materialdan yasalgan bo'lishi shart
Og'irligi _____ kg
Kuchlanish : 380 v
Old, orqa, yonlari va yuqori qismlari zanglamaydigan po'latdan;
Pechka umumiy maydoni 0,5 m ² bo'lgan to'rtta cho'yan o'choqlari bilan jihozlangan
Har biri o'lchami 40x30 sm, bitta o'choqning quvvati 3 kVt
Ish yuzasining maksimal harorati 480 darajadan oshmaydi.
Pechkada pishirish plitalari / gastronomiya idishlari uchun 4 darajali pech mavjud.
To'plamga 2 ta qora metall pishirish varag'i kiradi.
Pechda yuqori va pastki isitish uchun alohida quvvat sozlamalari mavjud.
Pech haroratini nazorat qilish chegaralari, °S: +45 – +270(±10).
Pech 300 C dan yuqori qizib ketishga qarshi favqulodda sug'urta bilan jihozlangan.
Pechka balandligi sozlanishi oyoqlari bilan jihozlangan.
4. Elektr tova (сковорода электрическая объемом 0.1m³ , 6 квт 3Ф)
Soni – 1 dona





elektr tovasi umumiy ovqatlanish korxonalarida sabzavotlarni qovurish, qovurish, go'sht, baliq va sabzavot mahsulotlarini qovurish uchun mo'ljallangan.

Uzunlik : 140-150 sm;

Kengligi : 80-100 sm;

Balandligi : 80-90 sm;

Og'irligi : 250-300 kg;

Quvvat, kVt: 12;

Ishlash kuchlanishi, V: 380;


Versiya: kombinatsiyalangan, zanglamaydigan po'latdan, bo'yalgan;

Foydalanish maydoni, kv. m: 0,5.

Yuqori sifatli zanglamaydigan po'latdan yasalgan materialdan yasalgan bo'lishi shart

5. Elektr fri tayyolash qurilmasi (фритюрница электрическая 6 кВт 3ф)

Soni – 1 dona



Uzunlik : 55-65 sm;

Kengligi : 45-50 sm;

Balandligi : 35-45 sm;

Avtonom rejimda ishlaydigan ikkita bo'linmadan iborat bo'lishi

Har bir bo'linmaning hajmi 5-7 litr.

Har bir bo'linma uchun dizayn qovurish haroratining individual sozlanishini ta'minlashi.

Quvvat iste'moli 5-6 kVt.

Yuqori sifatli zanglamaydigan po'latdan yasalgan, uzoq muddatli foydalanish uchun mo'ljallangan

Savat hajmi: 18x20x10 sm

Ishlash harorati: 100 - 200 daraja.

2. QO'LLANISH SOHALARI

3.1 Yorliqqa talablar

Moddiy texnik bazalarining-Yorliqda quyidagilar mavjud bo'lishi kerak:

- Mahsulot nomi;



- Ishlab chiqarilgan joy nomi;
- Ishlab chiqargan korxonaning mahsulot nishoni (mavjudligi);
- Moddiy texnik bazalarning sifati;
- Kafolat muddatlari;
- Kafolat tamg'asi;
- Shartli belgilari;
- Ishlab chiqaruvchining yuridik manzili;
- Texnik shartlari ko'rsatilgan yo'riqnomasi.

3.2 Sifat va qadoqlashga qo'yilgan talablar

Sifat standartlari mavjud bo'lishi kerak. Iste'molchi bilan kelishilgan holda o'zgartirishlar kiritilishi mumkin.

Har bir mahsulotni tashish va saqlashda, namga chidamli qadoqlash materialiga o'rallishi kerak.

4. YETKAZIB BERISH VA QABUL QILISH TALABLARI

Mahsulotlarni qabul qilish xaridor hududida, yetkazib beruvchi tomonidan o'rnatilib, ishlatib ko'rsatilgandan so'ng, dalolatnoma rasmiylashtirilib komissiya tomonidan kirim amalga oshiriladi.

Yetkazib berilayotgan mahsulot yangi qadoqlangan va mahsulot nishoni bo'lishi hamda sifatsiz bo'lmasligi kerak. Agar mahsulot sifatsiz bo'lsa xarid qiluvchi tomonidan qaytarilishi, yetkazib beruvchi tomonidan qaytarilishi yoki yetkazib beruvchi tomonidan almashtirilishi zarur.

5. TASHISHGA TALABLAR

Avtotransport vositasi yuk tashish qoidalariga mos hamda yopiq holatda bo'lishi shart.


6. KAFOLAT MUDDATI TALABLARI

Yetkazib beruvchi tomonidan kafolat muddati kamida-12 oy.

7. SIFAT VA KLASSIFIKASIYA TOIFASIGA TALABLAR

Mahsulot ko'rsatilgan texnik talablar va parametrlarga mos bo'lishi, sifatsiz mahsulotlar qabul qilinmaydi va qaytarib yuboriladi. Yetkazib berilayotgan mahsulotlar zavod qadog'ida va zavod nishonida bo'lishi, kafolat muddati ko'rsatilgan bo'lishi kerak.

Kapital qurilish xizmati boshlig'i:



A. Raxmonov

Ishonchlilikni boshqarish
xizmati boshlig'i:



T. Diyorov

Yo'nalish bo'yicha

Kapital qurilish xizmati guruh rahbari :



Y. Xolmurotov

MTRB yetakchi muhandisi:

B. Boybachchayev

Kapital qurilish xizmati yetakchi muxandisi:

S. Orziqulov

99750 Harbiy qism
komondir o'rinbosari



A. To'laganov

