

Per. № 074/ _____

«Утверждаю»



Техническое задание на закупку
задвижка клиновая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем
для нужд ООО «Шуртанский ГХК»

ООО ШГХК 2022 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| 1.1 Наименование |
|--|
| Задвижки клиновая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем Ду-159, Ру-16 и Ду-100, Ру-16 |
| 1.2 Основание и цель приобретения оборудования |
| Основание: Служебное письмо Генерального директора ООО «ШГХК» и утвержденный план мероприятия. Цель: для замены изношенной и морально устаревшей запорной арматуры на трубопроводах на КНС. |

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

| |
|---|
| Задвижки клиновая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем Ду-159, Ру-16 и Ду-100, Ру-16 используется в качестве запорных устройств на трубопроводах на КНС. |
|---|


3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| 3.1 Общие условия эксплуатации |
|---|
| Место эксплуатации – ООО «Шуртанский ГХК» Режим работы запорной арматуры: непрерывно 24 часов сутки. |

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| 4.1 Основные технические требования | |
|---|---|
|  | <p>Задвижки клиновая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем</p> <p>Размер: Ду-159 Давления: Ру-16 Присоединения: Фланцевой Класс: 150 Привод: ручной маховик; Материал задвижки: чугун Материал диска: CF8M Класс герметичности: "А". Испытания на прочность и герметичность: 33257-2015 Рабочая среда: вода загрязненная Среда с концентрацией твердых включений размером твердых частиц до 0,9 мм Температура рабочей среды: от + 2 °С до +90°С ГОСТ: 3706-93 Количество: 2 шт.</p> |





Задвижки клиновая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем

Размер: Ду-100

Давления: Ру-16

Присоединения: Фланцевой

Класс: 150

Привод: ручной маховик;

Материал задвижки: чугун

Материал диска: CF8M

Класс герметичности: "А".

Испытания на прочность и герметичность: 33257-2015

Рабочая среда: вода загрязненная

Среда с концентрацией твердых включений размером твердых частиц до 0,9 мм

Температура рабочей среды: от + 2 °С до +90°С

ГОСТ: 3706-93

Количество: 2 шт.

4.3 Требования к маркировке

Маркировка и отличительная окраска задвижек — по ГОСТ 4666 - 2015 г.

4.4. Требования к размерам и упаковке, хранения и транспортировке

Упаковка, транспортирование и хранение задвижек — по ГОСТ 5762-2002 г.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

5.1 Порядок сдачи и приемки, дополнительные требования заказчика

Задвижка принимается после испытания стенда на прочность и герметичность, Приемка и входной контроль Продукции на соответствие количеству, качеству и размерам выполняется на складе Заказчика. В случае несоответствия поставляемого товара с заказной спецификацией или если товар не прошел входной контроль качества, Поставщик обязан заменить его в течение срока, указанного в договоре на поставку. Транспортные расходы при замене товара берет на себя Поставщик товара.

5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара

Каждая участвующая компания в конкурсе должна учитывать включение в техническом предложении нижеследующей информации:

- сертификат соответствия товара;
- международные сертификаты ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (при наличии);
- сертификаты международных, признанных лабораторий и центров испытаний;
- счёт-фактура (инвойс) Продавца с описанием товара, указанием количества, цены единицы товара и общей суммы;
- транспортная накладная, выпущенная на имя грузополучателя с отметкой станции отправления и отметкой пункта назначения, наименования Заказчика, номера и даты подписания действующего контракта;
- сертификат о стране происхождения товара с указанием номера и даты инвойса;
- упаковочный лист;
- сертификат о качестве товара, выписанного производителем;
- паспорт безопасности товара.



5.3 Требования к страхованию оборудования

Товар должен быть застрахован согласно нормам и законам РУз

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие задвижек требованиям стандарта при соблюдении потребителем условий применения и хранения. Срок службы не менее 15 лет.

7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Задвижки клиновая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем
Ду-159, Ру-16 - 2 шт.
Задвижки клиновая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем
Ду-100, Ру-16 - 2 шт.

Срок поставки товара 20 календарных дней.

Вагонная поставка/ Контейнерная поставка: DAP - ж/д. ст. Кенгсой (код станции – 732602), ГАЖК «Узбекистон Темир Йуллари»

Транспортная поставка: DAP - Республика Узбекистан, Кашкадарьинская область, Гузарский район, п. Шуртан, 180300

8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Представляемое техническое предложение должно быть составлено на узбекском или русском языке;

Представляемое техническое предложение должно иметь копию на электронных носителях (CD/DVD диски или USB носители информации);

Необходимо указать общедоступную информацию о компании производителе (сайт компании).

Разработано:

**PROFESSIONAL BOSHQARUV
KOMPANIYA MCHJ** Директори
Согласовано:

Заместитель главного механика:

Инженер ОГМ:

Инженер службы УМТР и Р:



Ж. Кабилов

М. Салаев

У. Куватов

У. Хидиров