

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку Датчик C2000-USB для нужд ООО «Шуртанский ГХК»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	
1.1 Наименование	
Датчик C2000-USB	
1.2 Основание и цель приобретения товара	
Основание: Внеплановая заявка на 2023 год.	
Цель: Для проведения монтажных работ.	
1.3 Сведения о новизне	
Товар должен быть новым, ранее не эксплуатированным и не поврежденным.	
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	
Для проведения монтажных работ на периметре ООО «Шуртанский ГХК».	

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1 Основные технические требования	
Наименование:	Датчик C2000-USB
<p>Назначение: предназначен для гальванической изоляции и взаимного преобразования сигналов интерфейса USB в сигналы двухпроводного магистрального интерфейса RS-485.</p> <p>В ИСО "Орион" используется для подключения приборов к ПК с АРМ "Орион Про" или АРМ "С2000".</p> <p>В системе автоматизированного учета "Ресурс" применяется для подключения приборов: "С2000-КДЛ", "С2000-КДЛ-2И", интеллектуальных счетчиков с интерфейсом RS-485 к ПК с АРМ "Ресурс".</p> <p>Основные особенности C2000-USB:</p> <p>Работает в среде ОС Windows 2000, 2003, XP, Vista, Server 2008, 7, 8, 8.1, 10</p> <p>Индикация приема/передачи данных</p> <p>Настенное исполнение</p> <p>Технические характеристики:</p> <p>Тип подключения RS-485</p> <p>клеммная колодка под винт, провод 0,33 до 2 кв. мм</p> <p>Расстояние от C2000-USB до приборов ИСО «Орион» не более 1200 м</p> <p>Питание прибора от USB-порта компьютера по кабелю из комплекта поставки</p> <p>Потребляемый ток, не более 200 мА</p> <p>Тип обмена данными полудуплексный</p> <p>Скорость передачи данных 110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с</p> <p>Электрическая прочность изоляции до 2500 В в течение 1 минуты</p> <p>Степень защиты оболочки IP40</p> <p>Рабочий диапазон температур от минус 30 до +50 °С</p> <p>Относительная влажность воздуха до 93% при +40 °С</p>	

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

4.1 Порядок сдачи и приемки	
<p>Приемка и входной контроль Продукции на соответствие количеству, качеству выполняется на складе Заказчика.</p> <p>В случае несоответствия поставляемого товара с заказной спецификацией или если товар не прошел входной контроль качества, Поставщик обязан заменить его в течение срока, указанного в договоре на поставку.</p> <p>Транспортные расходы при замене товара берет на себя Поставщик товара.</p>	
4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара	
<ul style="list-style-type: none"> - сертификат на материалы; - сертификаты качества и соответствия, выданного производителем. - сертификат о стране происхождения товара; 	

5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ

<p>Качество товара должно соответствовать установленным стандартам и техническим условиям завода-изготовителя и подтверждаться сертификатом заводских испытаний, выдаваемых заводом-изготовителем.</p> <p>Срок гарантии качества не менее 3 лет.</p>
--


**6. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)
ПОСТАВКИ**

Количество: Датчик C2000-USB -2 штук

Время и место доставки определяется предложением поставщика и договором.

Разработано:

Инженер метрологии по видеонаблюдению:



Ф. Эшанкулов

Согласованно:

Заместитель главного инженера

начальник СУН:

Заместитель главного метролога:

Ведущий инженер метрологии:

Инженер службы УМТР:



Т. Диеров

О.Ачилов

А.Чориев

А. Останов

